



- Protege el PC y los datos
- Conectividad USB o Serial con software para el apagado seguro del sistema y almacenamiento de la información
- Alarmas visuales y sonoras
- Protección contra sobretensiones para líneas de teléfono/ fax/ modem/ ADSL
- Modelos desde 325 VA a 1500 VA
- Hasta 3 años de garantía (incluyendo la batería)
- Póliza de Protección de Equipos de hasta 100.000 € (según modelos)

Back-UPS

Protección y autonomía para los ordenadores del hogar y la oficina.

APC[®]
Legendary Reliability[®]

BACK - UPS		BE325-IT	BE400-SP	BE550-SP	BE700-SP	BK350EI	BK500EI	BK650EI	BH500INET	BR500I	BR800I	BR1000I	BR1500I		
Entrada	Tensión nominal	230VAC													
	Rango Máximo	180 - 260 VAC	180 - 266 V			160 - 264 VAC			180 - 266 VAC	168 - 280 VAC		160 - 286 VAC			
	Frecuencia nominal	50 Hz +/- 3%		50/60 Hz			47 / 63 Hz (autoselección)								
	Enchufe entrada	Schuko	Schuko			IEC320 C14 (10A)	IEC320 C14 (10A)	IEC320 C14 (10A)	IEC320 C14 (10A)						
Salida	Tensión nominal	230VAC													
	Rango Máximo														
	Frecuencia nominal	50 Hz (autoselección)													
	Enchufes salida	IEC320 C13				3 + 1	3 + 1	3 + 1	2+1+1(Gestionados)	3 + 1	4 + 2	6 + 2	6 + 2		
		Schuko	2 + 2												
		Cables Salida				2	2	2							
Potencia salida	VA	325	400	550	700	350	500	650	500	500	800	1000	1500		
	W	185	240	330	405	210	300	400	300	300	540	600	865		
Protección sobretensión	Julios	300	310			300			600	300	320	180			
	Dimensiones	Alto mm	115	86	86	86	165	165	170	372	165	229	371	371	
Físicas		Ancho mm	360	230	230	230	91	91	90	225	91	102	86	86	
		Profundo mm	95	285	285	285	283	284	280	105	284	324	333	333	
	Peso	Bruto Kg	4,6	5,6	6,9	6,8	7	7	7	8,4	7	10,3	12	13	
Neto Kg		4	5,4	6,4	7,3	6,3	6,3	6	7,4	6	9,3	11	12		
	Color	Negro	Carbón	Carbón	Carbón	Beige	Beige	Beige							
	Batería sustitución	RBC47		RBC2	RBC17	RBC2	RBC2	RBC17		RBC2	RBC32		RBC33		
Otras	Interfaces	RS232				SI	SI	SI							
		USB							SI						
		Web/SNMP				No			SI	No					
	Protección de datos	Telefónico RJ-11				SI			SI						
		Datos RJ-45							No		SI				
	Software	APC				PowerChute Personal Edition									
		Soportando				Windows 98/ME/XP/2000, Mac OS									
	Batería Adicional	Estándar													BR24BP (1)
	Garantía por sustitución "in situ" ampliable hasta un total de 5 ó 6 años	De 2 años	De 3 años			De 2 años									
	Nivel de Servicio	SB - 10													
Autonomía	Carga en Vatios	Carga en VA	Cuadro de Autonomia según la potencia de la carga enchufada al SAI												
	90	150	11 m	25 m	30 m	43 m	20 m	20 m	32 m	30 m	28 m	62 m	55 m	70 m (225 m)	
	210	350		6 m	7 m	12 m	5 m	5 m	10 m	9 m	17 m	25 m	24 m	31 m (100 m)	
	300	500			4 m	7 m			2,5 m	5 m	4 m	5,8 m	15 m	15 m	20 m (60 m)
	480	800										6 m	8 m	10 m (40 m)	
	600	1000											6 m	7 m (29 m)	
900	1500												2,5 m (17 m)		



BE325-IT



BK650EI



BK350EI



BR500I



BE400-SP



BR800I



BK500EI



BH500INET



BR1000I



BE550-SP



BR1500I



BE700-SP

APC
Legendary Reliability®