



Silcon

Protección eléctrica de alto rendimiento y autonomía escalable para grandes centros de datos y aplicaciones industriales.

- Tecnología On Line
- Capacidad de sobrecarga del 200%
- Carga de baterías con temperatura compensada
- Tiempo de autonomía escalable
- Baterías externas manejables
- Posibilidad de redundancia en paralelo
- Gestión inteligente de la batería
- Bypass interno automático
- Gestionable por red
- Corrección del factor de potencia de entrada
- Regulación automática de la tensión
- Software PowerChute Business Edition
- Compatible con generador
- Modelos desde 60 kVA a 480 kVA
- Un año de garantía (incluyendo la batería)

APC[®]
Legendary Reliability[®]

SILCON			SL60KH	SL80KH	SL120KH	SL160KH	SL240KH	SL320KH	SL480KH
					SL120KH-BPC	SL160KH-BPC	SL240KH-BPC	SL320KH-BPC	SL480KH-BPC
Referencia con batería interna			Disponible con batería externa						
Entrada	Tensión nominal		400VAC 3F + N + T						
	Rango Máximo		323 - 477 VAC F-F según tensión nominal de salida						
	Frecuencia nominal		50 Hz						
	Conexión entrada		Cableada 3F + N + T						
Salida	Tensión nominal		3 x 400VAC F-F, 230VAC F-N						
	Rango Máximo		3 x 380, 3 x 400, 3 x 415VAC						
	Frecuencia nominal		50 Hz						
	Conexión salida	Tipo	Cableada 3F + N + T						
		By - Pass Servicio	Opcional						
		Cuadro Salida	Opcional						
	Potencia salida	KVA	60	80	120	160	240	320	480
		KW	60	80	120	160	240	320	480
Físicas	Dimensiones	Alto mm	1800						
		Ancho mm	800	800	1125	1125	1600	1600	1900
		Profundo mm	800						
	Peso	Bruto Kg	463	463	840	843	1485	1485	1826
		Neto Kg	441	441	800	812	1463	1463	1804
	Color		Gris - Verde						
Otras	Batería sustitución		Según modelo y batería utilizada para conseguir la autonomía requerida						
	Interfaces	Web/SNMP	Si con tarjeta AP9617 en triple chasis						
	Espacio para tarjetas		2 libres						
	Software	APC	PowerChute Network Shutdown						
	Soportando		Windows Server 2003/2000/NT 4.0/XP, Novell Netware, Red Hat Linux, SuSe Linux, MAC OSX, IBM AIX, HP-UX y Sun Solaris						
	Garantía		De 1 año de fábrica - Ampliable mediante visita preventiva y contrato mantenimiento						
	Nivel de Servicio		SL - 12	SL - 13	SL - 14	SL - 15			
Autonomía	Carga en KW	Carga en KVA	Cuadro de Autonomía según la potencia de la carga enchufada al SAI						
	8	10	Otras autonomías configurables						
	12	15							
	16	20							
	24	30							
	32	40							
	más de 40								



SL60KH



SL80KH



SL120KH



SL160KH



SL240KH



SL320KH



SL480KH

Existen versiones industriales de estos modelos con protección IP42, serie AIS 5000

APC
 Legendary Reliability®