



- Gestión inteligente de la batería
- Arranque automático de las cargas después del cierre del SAI
- Regulación automática de la tensión
- Software PowerChute Business Edition
- Capacidad de arranque en frío
- Compatible con generador
- Alarmas visuales y sonoras
- Modelos desde 250 VA a 5000 VA
- Dos años de garantía (incluyendo la batería)

Smart-UPS RM

Protección de alto rendimiento para servidores y otras aplicaciones de montaje en rack.

APC[®]
Legendary Reliability[®]

SAI Smart UPS Rack		SC450RM11U	SUA750RM11U	SUA750RM2U	SUA1000RM11U	SUA1000RM2U	SUA1500RM2U	SUA2200RM2U	SUA3000RM2U	SU3000RMINET	SU5000RM5U	
Entrada	Tensión nominal	230VAC										
	Rango Máximo	151 - 302 VAC								168 - 302 VAC		
	Frecuencia nominal	50 Hz (autoselección)										
Enchufe entrada		IEC320 C14 (10A)						EC320 C20 (16A)		Cableado		
	Tensión nominal	230VAC										
Salida	Rango Máximo	208 - 253 VAC								196 - 253 VAC		
	Frecuencia nominal	50 Hz (autoselección)										
Enchufes salida	IEC320 C13	4						8		8		
	IEC320 C19							1		2		
	Cables Salida	2						3		4		
Potencia salida	VA	450	750	750	1000	1000	1500	2200	3000	3000	5000	
	W	280	480	480	670	670	980	1980	2200	2200	3750	
Protección sobretensión	Julios	320	480									
Físicas	Dimensiones	Alto mm	44 (1u)		89 (2u)	44 (1u)	89 (2u)	89 (2u)	89 (2u)	89 (2u)	222 (5u)	222 (5u)
		Ancho mm	483 (19")									
	Profundo mm	383	660	457	660	457	457	660	660	450	635	
	Peso	Bruto Kg	12	25,5	25,1	25,5	31,6	31,9	56,8	56,8	66	102
	Neto Kg	10	21,8	21,8	21,8	28,2	28,6	43,6	43,6	57	93	
Color		Negro								Beige (Negro)		
Otras	Batería sustitución	RBC18	RBC34	RBC22	RBC34	RBC23	RBC24	RBC43		RBC11	RBC12	
	Interfaces	RS232	SI									
	USB	NO	SI								NO	
	Web/SNMP	NO	SI Opcional con tarjeta AP9617 / 18 / 19								SI	
Espacio para tarjetas		n/d	1								1 + 1	
Software	APC	PowerChute Business Edition 5 nodos										
Soportando		Windows Server 2003/2000/NT 4.0/XP, Novell Netware, Red Hat Linux, SuSe Linux, Turbolinux y Sun Solaris										
Garantía		De 2 años por sustitución "in-situ" ampliable hasta un total de 5 años										
Nivel de Servicio		SB - 10	SB - 12						SB - 13	SB - 14		
Autonomía	Carga en Watts	Carga en VA	Cuadro de Autonomía según la potencia de la carga enchufada al SAI									
			195	300	11 m	31 m	23 m	31 m	1 h 4 m	1 h 21 m	1 h 38 m	1 h 46 m
	455	700		10 m	7 m	10 m	24 m	37 m	47 m	52 m	1 h 6 m	2 h 32 m
	650	1000				6 m	11 m	19 m	30 m	33 m	40 m	1 h 38 m
	910	1400						9 m	18 m	20 m	24 m	59 m
	1040	1600							12 m	13 m	15 m	40 m
	1430	2200							10 m	11 m	10 m	31 m
	1950	3000								6 m	7 m	17 m
3500	5000										6 m	



SAU1500RM2U



SC450RM11U



SAU2200RM2U



SAU750RM11U



SAU3000RM2U



SAU1000RM11U



SU3000RMINET



SAU1000RM12U



SU5000RM5U



SAU750RM2U

