



# Smart-UPS RT

Protección eléctrica on line de alto rendimiento, con tiempo de autonomía escalable, para servidores, redes, y aplicaciones sensibles.

- Tecnología On Line
- Tiempo de autonomía escalable
- Montaje versátil - torre y rack
- Gestión inteligente de la batería
- Bypass interno automático
- Baterías reemplazables en caliente
- Gestionable por red
- Corrección del factor de potencia de entrada
- Arranque automático de las cargas después del cierre del SAI
- Regulación automática de la tensión
- Software PowerChute Business Edition
- Compatible con InfraStruXure Manager
- Capacidad de arranque en frío
- Compatible con generador
- Modelos desde 1000 VA a 10000 VA
- Dos años de garantía (incluyendo la batería)

**APC**<sup>®</sup>  
Legendary Reliability<sup>®</sup>

SAI Smart UPS RT		TORRE	SURT1000XLI	SURT2000XLI	SURT3000XLI	SURT5000XLI	SURT6000XLI	SURT8000XLI	SURT10000XLI	
		RACK	SURT1000RMXLI	SURT2000RMXLI	SURT3000RMXLI	SURT5000RMXLI	SURT6000RMXLI	SURT8000RMXLI	SURT10000RMXLI	
Entrada	Tensión nominal	230VAC					230VAC FN ó 400VAC 3F			
	Rango Máximo	160 - 280 VAC (1/2 Carga 100 - 280 VAC)								
	Frecuencia nominal	50 Hz (autoselección)								
	Enchufe entrada	IEC320 C14 (10A)	EC320 C20 (16A)			Cableada				
	Salida	230VAC								
	Tensión nominal	Seleccionable 220, 230, 240 VAC								
	Rango Máximo	50 Hz (autoselección)								
	Enchufes salida	IEC320 C13	6	8		4				
		IEC320 C19			2		4			
	Cables Salida	3		3 ó cableado con kit opcional			5 ó cableado con kit opcional			
Potencia salida	VA	1000	2000	3000	5000	6000	8000	10000		
	W	700	1400	2100	3500	4200	6400	8000		
Físicas	Protección sobretensión	Julios 480								
	Dimensiones	Alto mm	432 (19")							
		Ancho mm	85 (2u)		133 (3u)		663 (6u)			
		Profundo mm	482		660		663			
Peso	Bruto Kg	27,8	29,8	64		129				
	Neto Kg	23	25	54,5		111				
	Color	Negro								
	Adaptador Rack	SURTRK			SURTRK2					
Otras	Batería sustitución	RBC31			RBC44		2 X RBC44			
	Interfaces	RS232								
		USB								
		SI				NO				
	Web/SNMP	SI Opcional con tarjeta AP9617 / 18 / 19				SI				
	Espacio para tarjetas	1 Libre				1 Ocupado				
	Software	APC PowerChute Business Edition 5 nodos				PowerChute Network Shutdown				
	Soportando	Windows Server 2003/2000/NT 4.0/XP, Novell Netware, Red Hat Linux, SuSe Linux, Turbolinux, Sun Solaris y MACOSX								
	Garantía	De 2 años por sustitución "in-situ" ampliable hasta un total de 5 años								
	Nivel de Servicio	SB - 12	SB - 13	SB - 14		SB - 15				
Autonomía	Carga en Vatios	Carga en VA	Cuadro de Autonomía según la potencia de la carga enchufada al SAI							
			140	200	52 m	1 h 3 m		3 h 50 m	5 h 15 m	
	280	400	30 m	53 m		2 h 10 m	3 h			
	420	600	18 m	25 m	1 h 22 m	1 h 22 m	1 h 15 m	2 h 25 m		
	700	1000	10 m	14 m	49 m	49 m	47 m	1 h 34 m	1 h 15 m	
	1050	1500		9 m	34 m	34 m	30 m	1 h 05 m	57 m	
	1400	2000		4 m	25 m	25 m	21 m	47 m	40 m	
	2100	3000			14 m	14 m	12 m	31 m	25 m	
	3500	5000				5 m	5 m	16 m	13 m	
	6000	7500						7 m	7 m	
	8000	10000							4 m	
	Minutos. Según	Batería Adicional	Estándar	SURT48XLBP/SURT48RMXLBP			SURT192XLBP/SURT 192RMXLBP			
				potencia del	0,7 / 1,5 / 2 KW	1	53 / - / - / -	60 / 43 / 26 / -	175 / 149 / 85 / 60	164 / 110 / 60 / 47
SAI	0,7 / 1,5 / 2 KW	2	100 / - / - / -	115 / 81 / 49 / -	300 / 230 / 145 / 110	290 / 210 / 130 / 90	290 / 200 / 130 / 95	274 / 197 / 135 / 97	275 / 197 / 147 / 97	
			0,7 / 1,5 / 2 KW	5	247 / - / - / -	290 / 211 / 130 / -	660 / 540 / 350 / 260	690 / 500 / 300 / 210	693 / 481 / 330 / 230	590 / 424 / 300 / 213
	0,7 / 1,5 / 2 KW	10	510 / - / - / -	600 / 458 / 290 / -	1440 / 1111 / 720 / 540	1400 / 1020 / 630 / 450	1407 / 978 / 680 / 470	1146 / 826 / 560 / 415	1146 / 826 / 630 / 417	
			3 / 5 / 6 / 8 KW	1			33 / - / - / -	33 / - / - / -	39 / 21 / 16 / -	39 / 21 / 16 / 11
	3 / 5 / 6 / 8 KW	2				60 / - / - / -	60 / - / - / -	63 / 35 / 28 / -	63 / 35 / 28 / 20	
	3 / 5 / 6 / 8 KW	5				148 / - / - / -	148 / - / - / -	139 / 79 / 65 / -	139 / 79 / 65 / 47	
3 / 5 / 6 / 8 KW	10				300 / - / - / -	304 / - / - / -	274 / 158 / 130 / -	275 / 158 / 130 / 94		

Además de Windows Server 2003/2000/NT 4.0/XP, Novell Netware, Red Hat Linux, SuSe Linux, y Sun Solaris



SURT1000RMXLI



SURT1000XLI



SURT2000RMXLI



SURT2000XLI



SURT3000RMXLI



SURT3000XLI



SURT5000RMXLI



SURT5000XLI



SURT6000XLI



SURT6000RMXLI



SURT8000XLI



SURT8000RMXLI



SURT10000RMXLI



SURT10000XLI

**APC**  
Legendary Reliability®