



Surge Arrest y Line-R

Protección contra picos y regulación automática de la tensión para los equipos electrónicos e informáticos.

- Protección de las líneas de datos (ethernet, coaxial y telefónica)
- Indicador de sobrecarga
- Fusible térmico de seguridad ante averías
- Enchufes especiales para transformadores
- Cierres de seguridad en los enchufes para evitar accidentes
- Gestión y organización de cables
- Regulación automática de la tensión (familia Line-R)
- Poliza de Protección de Equipos de hasta 50.000 (según modelos)

APC[®]
Legendary Reliability[®]

REGLETAS SOBRETENSIÓN		P1-SP	P1T-SP	P5B-SP	P5BT-SP	P5BV-SP	PH6T3-SP	PH6VT3-SP	PF8VNT3-SP	
Entrada	Tensión nominal	230VAC								
	Frecuencia nominal	50/60Hz								
	Enchufe entrada	Directo Shuko	Cable con Shuko							
Salida	Tensión nominal	230VAC								
	Frecuencia nominal	50/60Hz								
	Enchufes salida	Schuko	1	5			6	8		
	Corriente salida	A	10							
	Protección sobretensión	Julios	960	960	960	2030	2030	2030	2525	
		Pico Corriente Normal KA	13	13	13	13	26	26	40	
		Pico Corriente Común KA	13	13	13	13	48	48	30	
Físicas	Dimensiones	Alto mm	94	385	385	385	305	305	372	
		Ancho mm	70	70	70	70	122	122	122	
		Profundo mm	76	45	45	45	42	42	42	
Peso	Bruto Kg	0,1	0,75	0,8	0,77	1,06	1,16	1,32		
	Neto Kg	0,1	0,7	0,75	0,73	1,01	1,1	1,26		
	Color	Negro								
Otras	Garantía	Sustitución "in-situ"		3 años			5 años			
	Protección Tlf.	Telefónico RJ-11	No	Si	No	Si	No	Si		
	Protección TV	Coaxia	No			Si	No	Si		
	Protección Red	Red RJ-45	No						Si	

ESTABILIZADOR LINE-R		LE600I	LE1200I
Entrada	Tensión nominal	220, 230, 240 VAC	
	Rango Máximo	160 - 290 VAC	
	Frecuencia nominal	50 / 60 Hz (autoselección)	
	Enchufe entrada	IEC320 C14 (10A)	
Salida	Tensión nominal	230 VAC +6% / -12%	
	Frecuencia nominal	50 Hz (autoselección)	
	Enchufes salida	IEC320 C13	4
	Potencia salida	600	1200
	Protección sobretensión	Julios	300
Físicas	Dimensiones	Alto mm	118
		Ancho mm	214
		Profundo mm	141
Peso	Bruto Kg	3,4	4,1
	Neto Kg	3,1	4,2
	Color	Beige	
Otras	Garantía	De 2 años por sustitución "in-situ" ampliable hasta un total de 5 años	
	Nivel de Servicio	SB - 10	



P1-SP



PH6T3-SP



P1T-SP



PH6VT3-SP



P5B-SP



PF8VNT3-SP



P5BT-SP



LE600I



P5BV-SP



LE1200I

APC
 Legendary Reliability®