



# SLC ELITE / SLC ELITE MAX

## SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA DE 60 A 300 kVA

### ► SLC ELITE / SLC ELITE MAX: Nuevas soluciones en protección de altas prestaciones

Las series **SLC ELITE** y **SLC ELITE MAX**, On-line doble conversión con tecnología THF (Transformerless High Frequency), en un rango de potencias entre 60 y 300 kVAs, se sitúan en lo más alto de la gama de SAIs **SALICRU** y constituyen un paso más en la protección y la calidad de la alimentación trifásica de alto rendimiento.

Las premisas en el diseño de estas series han sido disponer de un producto final que reúna las máximas prestaciones en cuanto a flexibilidad, operabilidad, fiabilidad y el menor coste de explotación posible, ampliamente conseguido gracias a sus características de modularidad, capacidad de paralelaje, tolerancia al fallo, elevado rendimiento, facilidad de explotación y adaptabilidad a los distintos entornos de trabajo. Todas estas prestaciones los convierten en el sistema idóneo de protección para entornos informáticos, de telecomunicaciones o sistemas críticos de procesos e infraestructuras.

### ► PRESTACIONES

- On-line doble conversión con control PLD.
- Rectificador tipo walk-in o de arranque suave.
- Factor de potencia de entrada  $> 0,95$ .
- Crecimiento en paralelo hasta 8 equipos (kit paralelo de serie).
- Topología en anillo en configuraciones redundantes.
- Ondulador de tecnología THF (sin transformador) en todos los modelos.
- Control Batt-Watch de baterías para recarga rápida, vigilancia y cuidados extremos.
- Baterías AGM de 10 años vida, de serie.
- Bypass estático y de mantenimiento en todos los equipos, de serie.
- Interface de usuario mediante display alfanumérico programable en varios idiomas.
- Sistema de disipación calorífica Fluid-Cooling. <sup>(1)</sup>
- Funcionamiento seleccionable inversor / EcoMode.
- THDi  $< 5\%$ , con Harmonicless.
- La mejor relación potencia/superficie ocupada.
- FP admisible hasta 0,8 tanto con cargas inductivas como capacitivas.



► Equipo SLC ELITE



► Equipo SLC ELITE MAX

### ► APLICACIONES: Idóneos para todos los entornos

**Centros de datos:** Los datos son actualmente el valor más poderoso de los negocios, convirtiendo el coste por hora de caídas de red en unos valores astronómicos – servidores de aplicaciones, de comunicación, bases de almacenamiento de datos, elementos activos de red, etc.–.

**Telecomunicaciones:** La era de las comunicaciones incide en la necesidad de evitar fallos de suministro que puedan cortar la comunicación entre los abonados – centros de Internet, infraestructura telefonía fija, central de conmutación móvil, emisoras de radio/televisión, etc.–.


**Procesos industriales:** Entornos eléctricamente complicados, ambientes contaminados y requerimientos mecánicos especiales son algunos de los escenarios de trabajo industrial donde la finalidad es proveer energía segura en entornos difíciles – procesos críticos continuos, monitorización, instrumentación, sistemas de seguridad, etc.–.

(1) Modelos SLC ELITE MAX

# SLC ELITE SLC ELITE MAX

## ► ARQUITECTURA en paralelo


Para dar respuesta a las peticiones de disponibilidad más exigente y a las necesidades de crecimiento y de evolución de las instalaciones, las series **SLC ELITE** y **SLC ELITE MAX** permiten el funcionamiento en paralelo de hasta 8 unidades.



► Topología en anillo

## ► FLUID-COOLING

► Innovador sistema de disipación calorífica, consistente en la circulación de fluido de transporte de alto rendimiento



► Sistema Fluid-Cooling.

## ► COMUNICACIONES

- Interfaces RS-232, AS-400 y relés, de serie.
- Software de monitorización y cierre de ficheros.<sup>(1)</sup>
- Mando a distancia.<sup>(1)</sup>
- Adaptador SNMP.<sup>(1)</sup>
- Software de telegestión SICRES.<sup>(1)</sup>
- Protocolo MODBUS.<sup>(1)</sup>
- Interface RS-485.<sup>(1)</sup>
- 2º puerto RS-232.<sup>(1)</sup>

## ► DISPONIBILIDAD total

- Soluciones Harmonicless.<sup>(1)</sup>
- Autonomías extendidas.<sup>(1)</sup>
- Bypass manual externo.<sup>(1)</sup>
- Aislamiento galvánico en línea de bypass.<sup>(1)</sup>
- Frecuencias y tensiones no estándares.<sup>(1)</sup>
- Entradas independientes de bypass y rectificador.<sup>(1)</sup>

(1) Opción



# SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA DE 60 A 300 KVA

## ► CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		SLC ELITE	SLC ELITE MAX	
TECNOLOGÍA		On-line, doble conversión, control PLD		
ENTRADA	Tensión	3 x 380 / 400 / 415 V		
	Márgen de entrada	3 x 330 ÷ 480 V	3 x 320 ÷ 480 V	
	Frecuencia	40 ÷ 70 Hz		
	Rectificador	Con arranque suave		
	Distorsión armónica total (THDi)	< 5% <sup>(2)</sup>		
	Factor de potencia de entrada	> 0,99 <sup>(2)</sup>	> 0,96	
SALIDA	Tensión	3 x 380 / 400 / 415 V		
	Precisión	En régimen estacionario	± 1%	
		En régimen transitorio con variaciones de carga	± 4% 50%	± 5% 100%
	Frecuencia	Sincronizada	Seleccionable ± 1%, ± 2%, ± 5% y ± 10%	
		Con red ausente	± 0,005%	± 0,0001%
	Velocidad máxima sincronización	± 1 Hz / s		
	Rendimiento	> 92%	> 95%	
	Distorsión armónica total (THDv)	< 2%		
	Tiempo de recuperación dinámica	50 ms		
	Sobrecarga admisible	125%	10 minutos	
150%		5 segundos	Inmediato	
BYPASS ESTÁTICO	Tipo y criterio de actuación	De estado sólido, control PLD		
	Tiempo de transferencia	Nulo		
	Tensión	3 x 380 / 400 / 415 V		
	Frecuencia	50 / 60 Hz		
	Retransferencia	Automática por desaparición situación alarma		
	Sobrecarga admisible	1000% durante 100 ms		
Paso a Bypass	Inmediato, por sobrecarga superior a 150%			
BYPASS MANUAL	Tipo transferencia	Manual		
	Tensión	3 x 380 / 400 / 415 V		
	Frecuencia	50 / 60 Hz		
BATERÍAS	Tipo	Pb-Ca, sin mantenimiento, recombinación de gases		
	Tiempo de recarga	Desde final de autonomía hasta el 80% de la carga, 4 horas		
	Protección	Contra sobretensiones, subtensiones y corriente alterna		
	Regulación tensión de carga	Control Batt-Watch		
GENERALES	Temperatura de trabajo	0° C ÷ + 40° C		
	Humedad relativa	Hasta 95%, sin condensar		
	Altitud de trabajo	2400 m.s.n.m.		
NORMATIVA	Seguridad	EN-62040-1-2 / EN-60950-1		
	Compatibilidad electromagnética (CEM)	EN-62040-2		
	Funcionamiento	VFI según EN-62040-3		
	Marcado	CE		
Gestión de calidad y ambiental	ISO 9001 e ISO 14001 TÜV			

(2) Solución Harmonicless

Datos sujetos a variación sin previo aviso.

## ► GAMA SLC ELITE

MODELO	POTENCIA (kVA/kW)	Nº ARMARIOS SAI + BAT	DIMENSIONES SAI (F x AN x AL mm)	PESO (Kg) <sup>(3)</sup>	DIMENSIONES BAT (F x AN x AL mm)	PESO (Kg) <sup>(3)</sup>
SLC-60-EL	60 / 48	1 + 1	730 x 710 x 1800	295	830 x 790 x 1800	547
SLC-80-EL	80 / 64	1 + 1	730 x 710 x 1800	330	830 x 790 x 1800	726
SLC-100-EL	100 / 80	1 + 1	730 x 710 x 1800	370	830 x 790 x 1800	726
SLC-120-EL	120 / 100	1 + 1	730 x 710 x 1800	450	830 x 790 x 1800	870

## ► GAMA SLC ELITE MAX

MODELO	POTENCIA (kVA/kW)	Nº ARMARIOS SAI + BAT	DIMENSIONES SAI (F x AN x AL mm)	PESO (Kg) <sup>(3)</sup>	DIMENSIONES BAT (F x AN x AL mm)	PESO (Kg) <sup>(3)</sup>
SLC-160-ELM	160 / 128	1 + 1	800 x 1240 x 1800	570	830 x 790 x 1800	1190
SLC-200-ELM	200 / 160	1 + 1	800 x 1240 x 1800	600	830 x 1400 x 1800	1640
SLC-250-ELM	250 / 200	1 + 1	800 x 1240 x 1800	630	830 x 1400 x 1800	1640
SLC-300-ELM	300 / 240	1 + 1	800 x 1240 x 1800	630	830 x 1400 x 1800	1776

(3) Estimados para una autonomía entre 4 y 8 min. con tensiones de entrada/salida de 3x400 V. Consultar las dimensiones y pesos para otras configuraciones.

902 48 24 00\*  
+34 93 848 24 00\*\*  
WWW.SALICRU.COM

**SALICRU**

AVDA. DE LA SERRA 100 · 08460 PALAUTODRERA · FAX 93 848 11 51