



# SPS SAFE



## ► SPS SAFE: Protector contra sobretensiones para la electrónica de la oficina y el hogar

Los equipos de la serie **SPS SAFE** de SALICRU han sido concebidos con un diseño muy avanzado, ligero y compacto, convirtiéndolos en una auténtica protección de equipos para aplicaciones SoHo y de uso doméstico. Para ofrecer una mayor versatilidad, están disponibles los modelos de 1, 4 y 6 tomas schuko. El diseño eléctrico permite que el **SPS SAFE** proteja sus equipos de interferencias en un amplio margen de la tensión de la red (200 - 240 V), incorpore una detección de sobretensiones sobre la línea telefónica/ADSL y proteja eficazmente contra sobrecargas.

Para un fácil control de su funcionamiento, dispone de un indicador luminoso de protección activa de red (OK). La disposición conveniente de las bases de enchufe permite conectar fácilmente los adaptadores de los dispositivos electrónicos. Las bases de conexión incorporan protección para niños mediante obturadores.

## ► APLICACIONES: Equipos protegidos, funcionamiento mejorado

Su gama de modelos, 1, 4 y 6 tomas, permite adaptarse a todas las necesidades de protección y, junto a la de la línea telefónica/ADSL, los convierten en el mejor aliado de la protección integrada de la electrónica de la oficina y el hogar. Las posibles aplicaciones son: PC, módem, fax, teléfono, impresora, escáner, fotocopiadora, router, hub/switch, HDD externo, Home Cinema, TV/LCD, DVD, domótica, videoconsola, etc.



► Equipos SPS SAFE

## ► CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



MODELO	SPS.SAFE.1	SPS.SAFE.4	SPS.SAFE.6	
POTENCIA	2300 W			
ENTRADA	Márgen de tensión	200 ÷ 240 V		
	Frecuencia	50 / 60 Hz		
SALIDA	Tensión	200 ÷ 240 V		
	Intensidad	10 A		
	Frecuencia	50 / 60 Hz		
	Número de tomas	1	4	6
	Tipo de tomas	Schuko		
PROTECCIÓN	Sobrecarga	Fusible		
	Cortocircuito	Fusible		
	Línea telefónica	84 Joules		
GENERALES	Pico máximo de intensidad	12 kA	24 kA	
	Máxima disipación de energía	297 Joules	615 Joules	
	Temperatura de funcionamiento	0° C ÷ 40° C		
	Humedad Relativa	Hasta 95%, sin condensar		
	Interruptor On / Off	Luminoso para control general <sup>(1)</sup>		
	Cable de alimentación	Toma schuko de 1,80 m <sup>(1)</sup>		
NORMATIVA	Seguridad	IEC-60884-1		
	Compatibilidad Electromagnética (CEM)	EN-55022 / EN-55024		
	Marcado	CE		
	Fabricación	ISO-9001 TÜV		

(1) Solo SPS.SAFE.4 y SPS.SAFE.6

Datos sujetos a variación sin previo aviso.



**902 48 24 00\***  
**+34 93 848 24 00\*\***  
**WWW.SALICRU.COM**

**SALICRU**

AVDA. DE LA SERRA 100 · 08460 PALAUTORDERA · FAX 93 848 11 51